



Labor im ÖKOMPARK GmbH & Co. KG

- ÖKO-CONTROL Baumholder -

Labor im ÖKOMPARK GmbH & Co.KG / ÖKO-CONTROL Baumholder
Kennedy-Allee 29 / 55774 Baumholder

Gemeindewasserwerk Nonnweiler
z.H. Herrn Alexander Simon
Trierer Straße 5
66620 Nonnweiler

PRÜFBERICHT NR: 2300776

09.03.2023

Kunden-Nr.: K20354
Auftraggeber: Gemeindewasserwerk Nonnweiler
Trierer Straße 5
66620 Nonnweiler
Auftrags-Nr.: A230127
Auftrags-Nr. Kunden:

Proben-Nr.: 2300776
Probentyp: Trinkwasser kalt
Untersuchungsumfang: Untersuchung gem. TrinkwV Gruppe B, Wasserwerksprobe
Probenahmeort: WVG 8 Nonnweiler Löstertal, Wadern-Buweiler
Probenahmestelle: HB Wehlet, ZH Falleitung MW Bo 1+2
Besonderheiten:
Entnahmestellen-Nr.: 1230104600413

Probenehmer: Alexander Klein (ÖCB)
Probenahmeverfahren: DIN EN ISO 19458 (K 19) 2006-12, DIN ISO 5667-5 (A 14)
2011-02
Probenahmезweck: A
Entnahmedatum /-Zeit: 13.02.2023 / 13:20 Uhr
Eingangsdatum /-Zeit: 13.02.2023 / 14:13 Uhr
Eingangstemperatur: 7,8 °C
Prüfzeitraum: 13.02.2023 - 09.03.2023

Probenmenge:
Verpackung:
Anlieferung: gekühlt

Seite 1 von 4



Akkreditiert nach
DIN EN ISO/IEC 17025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben.
Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Labor im ÖKOMPARK GmbH & Co.KG
- ÖKO-CONTROL Baumholder -
Kennedy-Allee 29
55774 Baumholder

Telefon: 06783/ 99 33 0
Telefax: 06783/ 99 33 22
Email: info@oekocontrol.de
Internet: www.oekocontrol.de

Geschäftsführer:
Dr. Stefan Neubrech (Dipl.-Chemiker)
Amtsgericht Bad Kreuznach:
A 11656 / B 10986
Gerichtsstand / Erfüllungsort: Idar-Oberstein

Volksbank Hunsrück-Nahe eG
IBAN: DE77 5606 1472 0004 6719 79
BIC: GENODED1KHK
UST-ID: DE192736225



Labor im ÖKOPARK GmbH & Co. KG

- ÖKO-CONTROL Baumholder -

Proben-Nr.: 2300776
Probenahmeort: WVG 8 Nonnweiler Löstertal, Wadern-Buweiler
Probenahmestelle: HB Wehlet, ZH Fallleitung MW Bo 1+2
Entnahmedatum /-Zeit: 13.02.2023 / 13:20 Uhr

Vor-Ort-Parameter

| Parameter | Prüfverfahren | | Einheit | Grenzwert | Ergebnis |
|--------------------------------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|
| Farbe | Hausmethode | ° | | | farblos |
| Geruch | DIN EN 1622 (B 3) 2006-10 Anh. C | | | | ohne |
| Geschmack | DIN EN 1622 (B 3) 2006-10 Anh. C | | | | ohne |
| Trübung visuell | Hausmethode | ° | | | klar |
| Temperatur | DIN 38404-C4 1976-12 | | °C | ≤ 25,0 | 9,8 |
| Wasserstoffionen-Konzentration | DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04 | | pH 25 °C | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Elektrische Leitfähigkeit 25°C | DIN EN 27888 (C 8) 1993-11 | | µS/cm | < 2790 | 452 |

Mikrobiologische Parameter nach TrinkwV Anlage 1 und 3

| Parameter | Prüfverfahren | | Einheit | Grenzwert | Ergebnis |
|-------------------------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| Koloniezahl bei 22°C | TrinkwV §15 Absatz 1c | | KbE/ ml | ≤ 100 | 0 |
| Koloniezahl bei 36°C | TrinkwV §15 Absatz 1c | | KbE/ ml | ≤ 100 | 0 |
| Eschericia coli | DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09 | | KbE/100 ml | 0 | 0 |
| Coliforme Keime | DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09 | | KbE/100 ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11 | | KbE/100 ml | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | DIN EN ISO 14189 (K 24) 2016-11 | | KbE/100 ml | 0 | 0 |
| Nachdifferenzierung | - | | | | * CK |

Chemische Parameter nach TrinkwV Anlage 2 Teil I

| Parameter | Prüfverfahren | | Einheit | Grenzwert | Ergebnis |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---------|-----------|------------------|
| Benzol | DIN 38407-9 (F 9) 1991-05 | | mg/l | ≤ 0,0010 | < 0,0003 |
| Bor | DIN 38405-17 (D 17) 1981-03 | | mg/l | ≤ 1,0 | < 0,1 |
| Bromat | DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 | | mg/l | ≤ 0,010 | < 0,002 |
| Chrom | DIN EN ISO 15586 (E 4) 2004-02 | | mg/l | ≤ 0,050 | 0,0012 |
| Cyanide gesamt | DIN 38405-13 (D 13) 2011-04 | | mg/l | ≤ 0,05 | < 0,005 |
| 1,2-Dichlorethan | DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 | | mg/l | ≤ 0,0030 | < 0,001 |
| Fluorid | DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 | | mg/l | ≤ 1,5 | < 0,1 |
| Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 | | mg/l | ≤ 50 | 13 |
| Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 | Berechnung | | mg/l | ≤ 1 | 0,26 |
| Pflanzenschutzmittel einzeln | siehe Anlage | # | mg/l | ≤ 0,00010 | s. Anlage |
| Pflanzenschutzmittel gesamt | siehe Anlage | # | mg/l | ≤ 0,00050 | □ < 0,00030 |
| Quecksilber | DIN EN ISO 17852 (E 35) 2008-04 | | mg/l | ≤ 0,0010 | < 0,0001 |



Labor im ÖKOPARK GmbH & Co. KG

- ÖKO-CONTROL Baumholder -

Proben-Nr.: 2300776
Probenahmeort: WVG 8 Nonnweiler Löstertal, Wadern-Buweiler
Probenahmestelle: HB Wehlet, ZH Fallleitung MW Bo 1+2
Entnahmedatum /-Zeit: 13.02.2023 / 13:20 Uhr

| Parameter | Prüfverfahren | | Einheit | Grenzwert | Ergebnis |
|---|--------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| Selen | DIN EN ISO 15586 (E 4) 2004-02 | | mg/l | ≤ 0,010 | <0,0010 |
| Summe Tetrachlorethen und Trichlorethen | DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 | | mg/l | ≤ 0,010 | < 0,001 |
| Tetrachlorethen | DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 | | mg/l | ≤ 0,010 | < 0,001 |
| Trichlorethen | DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 | | mg/l | ≤ 0,010 | < 0,001 |
| Uran | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | # | mg/l | ≤ 0,010 | 0,0025 |

Indikatorparameter nach TrinkwV Anlage 3 Teil I

| Parameter | Prüfverfahren | | Einheit | Grenzwert | Ergebnis |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|-----------|----------|
| Aluminium | DIN EN ISO 15586 (E 4) 2004-02 | | mg/l | ≤ 0,2 | 0,035 |
| Ammonium | DIN 38406-5 (E 5) 1983-10 | | mg/l | ≤ 0,5 | < 0,05 |
| Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 | | mg/l | ≤ 250 | 33 |
| Eisen | DIN EN ISO 15586 (E 4) 2004-02 | | mg/l | ≤ 0,2 | < 0,020 |
| Färbung (SAK Hg 436 nm) | DIN EN ISO 7887 (C 1-B) 2012-04 | | 1/m | ≤ 0,5 | < 0,1 |
| Mangan | DIN EN ISO 15586 (E 4) 2004-02 | | mg/l | ≤ 0,050 | < 0,005 |
| Natrium | DIN 38406-14 (E 14) 1992-07 | | mg/l | ≤ 200 | 69 |
| TOC | DIN EN 1484 (H 3) 2019-04 | | mg/l | | 2,1 |
| Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 | | mg/l | ≤ 250 | 15 |
| Trübung | DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 2016-11 | | NTU | ≤ 1,0 | 0,13 |
| Kalium | DIN 38406-13 (E 13) 1992-07 | | mg/l | | 1,3 |
| Calcium | DIN EN ISO 7980 (E 3a) 2000-07 | | mg/l | | 51 |
| Magnesium | DIN EN ISO 7980 (E 3a) 2000-07 | | mg/l | | 7,9 |
| Calcitlösekapazität | DIN 38404-10 (C 10) 2012-12 (R3) | | mg/l | ≤ 5 | -1,75 |
| Calcitlösekapazität (exp.) | DIN 38404-10 (C 10) 1979-05 | | mg/l | | 18,55 |
| Säurekapazität Ks 4,3 (nach Marmor) | DIN 38409-7 (H 7) 2005-12 | | mmol/l | | 3,94 |
| Säurekapazität Ks 4,3 (+m) | DIN 38409-7 (H 7) 2005-12 | | mmol/l | | 3,569 |
| Basekapazität Kb 8,2 (-p) | DIN 38409-7 (H 7) 2005-12 | | mmol/l | | 0,306 |
| Hydrogencarbonat | DIN 38409-7 (H 7) 2005-12 | | mg/l | | 215 |
| Carbonathärte mmol/l | Berechnung | | mmol/l | | 1,60 |
| Carbonathärte ° dH | Berechnung | | ° dH | | 8,95 |
| Gesamthärte mmol/l | Berechnung | | mmol/l | | 1,60 |
| Gesamthärte ° dH | Berechnung | | ° dH | | 8,95 |
| Härtebereich gem. §9 WRMG | - | | - | | mittel |

Anmerkung:

Probe: 2300776 - HB Wehlet

Die Probe entspricht hinsichtlich der aufgeführten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Stand 03.01.2018).



Labor im ÖKOPARK GmbH & Co. KG

- ÖKO-CONTROL Baumholder -

Proben-Nr.: 2300776
Probenahmeort: WVG 8 Nonnweiler Löstertal, Wadern-Buweiler
Probenahmestelle: HB Wehlet, ZH Fallleitung MW Bo 1+2
Entnahmedatum /-Zeit: 13.02.2023 / 13:20 Uhr

Hinweis: Für Mischwässer gilt bei der Calcitlösekapazität der Grenzwert von 10 mg/l. Für Rohwasser existieren keine eigenen Grenzwerte.

Die Fremdleistung erfolgte durch GWA mbH (DAkKS D-PL-14359-01-00). Es gelten ausschließlich die dort angegebenen Prüfverfahren, Grenzwerte und Bewertungen. Eine Rechtsverbindlichkeit der Bewertung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Dr. Christine Merkert
Laborleiterin

GWA mbH NL Institut für Wasser- und Umweltanalytik
An der Ohratalsperre 99885 Luisenthal

Labor im Ökompark GmbH & Co.KG

Kennedy-Allee 29

55774 Baumholder

Zulassungen:

- Akkreditierte Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
- Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 Satz 2 TrinkwV
- Bekanntgabe als Messstelle nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Sachverständige Stelle zur Untersuchung von Abwasser gemäß § 8 ThürAbwEKVO
- Untersuchungsstelle gemäß ThürDepEKVO, AbfKlärV und DüMV
- Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle der wasser- und abfallrechtlichen Überwachung (§ 125 NWG, § 44 NAbfG)



Institut für
Wasser- und
Umweltanalytik



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14359-01-00

PRÜFBERICHT für Analysen-Nr. 2336251

Datum: 09.03.2023

Grund der Untersuchung: PBSM Liste Saarland 2022
Untersuchung in Wasser nach Kundenvorgabe

Kunden- / Auftragsnummer: 12790 / B 23-000024
MessstellenNr / Anlagen-ID: 27319
Entnahmeort: Baumholder
Anlage: Ökocontrol Baumholder
Entnahmestelle: Probe 2300776
Entnahmepunkt:
Prüfungszeitraum vom 17.02.2023 bis 08.03.2023

Seite 1 von 3

Angaben zur Probenahme

Probenahme am 15.02.2023
Probenehmer Auftraggeber (unternehmensfremd)
Probenahmeverfahren

Info Probenahme/ Probenvorbereitung/ Analytik

Haftungsausschluss: Die angegebenen Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf den Prüfgegenstand im Zustand der Übergabe durch den Auftraggeber. Die Probenahme erfolgte in Verantwortung des Auftraggebers. Informationen zur Entnahmestelle bzw. zur Probenahme, die durch den Auftraggeber bereitgestellt wurden, fallen ebenfalls nicht in den Verantwortungsbereich des IWU.

i. V. Anja Wobst
Laborleiterin

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 an Prüfberichte und ist ohne Unterschrift gültig.

| Parameter | Verfahren | Einheit | Wert |
|---------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| 2,4-D | DIN 38407-35:2010-10 | mg/l | <0,000020 |
| Dichlorprop | DIN 38407-35:2010-10 | mg/l | <0,000020 |
| MCPA | DIN 38407-35:2010-10 | mg/l | <0,000020 |
| Mecoprop | DIN 38407-35:2010-10 | mg/l | <0,000020 |
| Bentazon | DIN 38407-35:2010-10 | mg/l | <0,000010 |
| Clofibrinsäure | DIN 38407-47:2017-07 | mg/l | <0,000040 |
| Bromoxynil | DIN 38407-35:2010-10 | mg/l | <0,000020 |
| loxynil | DIN 38407-35:2010-10 | mg/l | <0,000020 |
| Clopyralid | LC/MS/MS | # mg/l | <0,000050 |
| Dicamba | DIN 38407-35:2010-10 | mg/l | <0,000040 |
| Quinmerac | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000050 |
| Atrazindesisopropyl | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000025 |
| Metamitron | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000060 |
| Chloridazon | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Atrazindesethyl | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Metoxuron | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000040 |
| Carbetamid | LC/MS/MS | # mg/l | <0,000050 |
| Metribuzin | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Bromacil | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Simazin | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000010 |
| Hexazinon | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Terbuthylazin-desethyl | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000025 |
| Monolinuron | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Chlorotoluron | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Metobromuron | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Metabenzthiazuron | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Atrazin | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000010 |
| Desmetryn | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Isoproturon | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Diuron | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Metazachlor | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Dimethachlor | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000050 |
| Dimefuron | LC/MS/MS | # mg/l | <0,000050 |
| Linuron | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Sebuthylazin | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Propazin | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Ametryn | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Flurtamone | LC/MS/MS | # mg/l | <0,000050 |
| Terbuthylazin | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000010 |
| Prometryn | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Azinphos-ethyl | LC/MS/MS | # mg/l | <0,000050 |
| Flufenacet | LC/MS/MS | # mg/l | <0,000050 |
| Terbutryn | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000020 |
| Metolachlor (CGA 77101 / 77102) | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000025 |
| Parathion-ethyl | DIN 38407-37:2013-11 | mg/l | <0,000050 |
| Bifenox | GC/MS | # mg/l | <0,000050 |
| Diflufenican | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000050 |
| Prosulfocarb | LC/MS/MS | # mg/l | <0,000050 |
| Pendimethalin | DIN 38407-36:2014-09 | mg/l | <0,000050 |

| | | | |
|-------|----------------------------|------|---------|
| Uran | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | mg/l | 0,0025 |
| Selen | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | mg/l | <0,0010 |

* Bewertung als Grenzwertverletzung / >> Unterauftragsvergabe / # nicht akkreditiert / n.a. nicht auswertbar
+ Überschreitung des technischen Maßnahmewertes / x Überschreitung des gesundheitlichen Orientierungswertes
Bei den Verfahren PROZESSMESSTECHNIK und MESSUNG AUFTRAGGEBER wurden die Werte vom Kunden übernommen,
der Akkreditierungsstatus der Verfahren unterliegt nicht unserer Prüfung.
(A) Genomtes Prüfverfahren mit Modifizierung gemäß Anlagen zur Akkreditierungsurkunde
(Z) zusätzlich gilt UBA-Empfehlung vom 18.12.2018
(U) zusätzlich gilt UBA-Empfehlung vom 06.03.2020, Abschnitte E und F
Bei Angabe '<Wert' ist die Bestimmungsgrenze des Verfahrens angegeben
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfprotokoll genannten Proben.
Textpassagen, die gelb hinterlegt sind, wurden gegenüber dem vorherigen Ausdruck geändert.
Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfprotokolls bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

(Vorlage: Prüfbericht Standard Version 14 vom 24.01.2022)